# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

55-040608

(43) Date of publication of application: 22.03.1980

(51)Int.CI.

A01N 37/32

(21)Application number : 53-112366

(71)Applicant: KUMIAI CHEM IND CO LTD

MITSUBISHI CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

14.09.1978

(72)Inventor: SUZUKI MASAHIRO

KONAGAI YOSHIHIRO KAMATA YUTAKA SUGIYAMA HIRONARI

### (54) PREVENTIVE FOR ADHESION OF SLIME

### (57)Abstract:

PURPOSE: Highly safe preventive for adhesion of slime (fur or dirt adhering to constructions, fishing nets, etc. in water) containing N-(4-fluorophenyl)-2, 3- dichloromaleimide as an active constituent.

CONSTITUTION: N-(4-fluorophenyl)-2, 3-dichloromaleimide is compounded with paint and applied to constructions in water, slip hulls, fishing nets, etc., or poured into water as a preventive for a water channel. Said active constituent exhibits an excellent effect on slime comprising bacteria, diatoms, etc., and is also effective to various noxious life (laver, ascidian, barnacle, etc.). Especially, the agent is useful to prevent the adhesion of slime to a preserve net in a fish nursery, which hinders the flow of sea water through the net and accelerates the growth of noxious insects and germs.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭55-40608

(1) Int. Cl.<sup>3</sup> A 01 N 37/32

識別記号

庁内整理番号 7731-4H

砂公開 昭和55年(1980) 3月22日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈ヌタの付着防止剤

20特

顧 昭53-112366

②出 願 昭53(1978) 9月14日

⑩発 明 者 鈴木政博

清水市北脇215番地

⑩発 明 者 小永井芳広

静岡県庵原郡富士川町中の郷79

9番地の1

⑫発 明 者 鎌田裕

清水市北脇88番地の5

⑩発 明 者 杉山弘成

清水市北脇166番地の20

⑪出 願 人 クミアイ化学工業株式会社

東京都台東区池之端1丁目4番

26号

⑪出 願 人 三菱化成工業株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目 5

番2号

個代 理 人 弁理士 中本宏

明 組 曹

1.発明の名称 ヌタの付着防止剤

2.特許職求の範囲

B-(4-フルオルフエニル)-23-ジクロルマレイミドを有効成分として含有することを特徴とするヌタの付着防止剤。

3.発明の詳細な説明

本発明はヌクの付着防止剤に関し、更に詳細には N - (4 - フルオルフェニル) - 2.3 - ジクロルマレイミドを有効成分として含有するヌクの付着防止剤に関する。

海水又は淡水に長渡した茶体、例えば水中の構造物、漁網、船舶等に付着する像細物(Blime)はパクテリア、珪張植物その他の像小生物又は有機及び無機質のデトライタス (Detritue) で構成され、その主組成の違いで粒状、ゼラチン状、沈泥状の形態をなすが、一般に「水垢」とか「ロゴレ」とか呼ばれているが漁業者はこれを「ヌタ」と呼称している。

元来、海水、炭水中の漁網、船底塗料、水中

構築物の障害となる付着生物としてはアオサ、 シオグサ、カイメン、フサコケ、カキ、イガイ、 フジッポ、ホヤ等の大型動物、植物が主体とな つていた。

しかし、近年、外洋水の流入が著しく多い海域を除いては、メタの付着が、又、それによる障害が問題となり、従来の大型動物、植物等の付着生物に代る障害付着生物となつてきている。 これは、湖水、海水の汚染が進み、この結果、付着生物の生育条件に与える影響は大きく、付着生物層の変化となつて現われている。

特に、魚の養殖場等においては、飼育エサの一部が、又、魚からの排泄物が蓄積され、汚染は、極度に高まつているが、これらの条件は、 ヌタの生育において、栄養源となり、増殖、成長に与える影響は大きい。

この様な条件下においては、ヌタの付着及び 成長は値めて早く、例えば生質網においては 1 週間から 2 週間後には、網地全体に付着するに 至る。

(1)

(2)

特联网55-40608 (2)

ヌタの付着は、網の潮通しを悪くするのみな らず、病原虫、病原菌の温床となり、養殖する 鱼の病害においても危険にさらすこととなる。 又、付着初期時における付着生物の変遷を細か に観察すると、ヌタの付着は、従来の付着障害 生物であつた、アオサ、ホヤ、シオグサ、カイ メン、フサコケ、カキ、フグツボ等の付着を着 しく速めていることが明らかとなつた。

とのように、ヌタそのものの障害と同時に、 大型動物、植物の付着及び成長に与える影響も 無視できないことが判明した。

本発明者等は前配のように、ヌタが汚損生物。 ヌタの防除に有効な薬剤の検索を実施した。

従来より、この種の付着物の防汚薬剤として は、有機錫系楽剤が多く使用されてきたが、こ れらの薬剤においても、ヌタに対しては、効果 が充分でないこと及び重金属化合物であること から、安全性の面で問題の多いことが指摘され てきた。

(3)

目的とするヌタの付着防止効果を達成する。

又、水中に注入して使用する場合、水中の薬 剤濃度は、 0.0 1~5 0 0 ppm 、好ましくは、 0.05~50 ppm の機度が良い。

水中への注入については、界面活性剤を配合 したものが、特に薬剤注入場所の選択の必要も なく効果も一層均一化され、顕著な結果が得ら nt.

次に、本発明の実施例を挙げて、説明するが、 配合材料、配合比率等は、これらのみに限定さ れることなく、広い範囲に変えることができる。

N - ( 4 - フルオルフエニル ) - 23 - ジク ロルマレイミド10部、ロジンアミン8部、塩 化ゴム目部、ジオクチルフタレート5部、キシ レン25部及びメチルイソプチルケトン44部 を配合し、均一にたるまで練り込み、製品とす

#### 実施例 2.

B - ( 4 - フルオルフエニル ) - 2.3 - ジク

(5)

又、特開昭 5 5 - 9 3 2 C 号公報には N - ア リールマレイミド類を有効成分とする、水中生 物忌避剤が開示される。しかし、開示されてい る化合物は、ヌタに対する効力を、殆んど有し ないことが悩められた。

本発明は、前記現状に鑑みてなされたもので、 その目的は安全性が高く、又又タに卓効を有し しかも従来の障害対象生物に対しても有効な楽 剤を提供するととである。

本発明のヌタの付着防止剤は N - ( 4 - フル オルフエニル) - 23 - ジクロルマレイミドを 有効成分として含有するものであつて胶有効成 として非常に重視すべきことに鑑みて<del>きずき</del>、 144 分化合物(以下単に本剤という)は、鑑料中に 配合し、船舶、漁網、その他の構築物に流布す る方法、及び水路などの防除剤としては、水中 に連続的、間欠的又は衝撃的に往入するととに より適用するととができ、いずれの場合でも高 い活性を示す。

> 本剤は、強料中に配合して使用する場合、Q1 ~30%、好ましくは、2~20%含有すれば、

> > (4)

ロルマレイミド10部、ロジンアミン8部、ア クリル酸樹脂 5 部、ジオクテルフタレート 5 部 キシレン35部及びイソプロピルアルコール37 部を配合し、均一にたるまで繰り込み、製品と する。

## 実 施 例 3

日 - (4 - フルオルフエニル) - 23 - ジク ロルマレイミド10部、アクリル酸系水性樹脂 10部、酢酸ビニル系水性樹脂10部、ジオク チルフタレート5部、メチルカーピトール3部 エチレングリコール15部及び水47部を配合 し、均一にたるまで練り込み、少量の水を用い 粘度を顕彰し製品とする。

### 実施例 4.

N - ( 4 - フルオルフエニル ) - 2.3 - ジク ロルマレイミド1 O 部、ソルポール(東邦化学 製活性剤)10部、N.N - ジメチルホルムアミ ド35部及びキシロール45部を配合して製品 とする。

実施例 5.

特開昭55-43608(3)

目 - ( 4 - フルオルフェニル ) - 2 3 - ツクロルマレイミド 5 部に、亜鉛華 2 5 部と松脂 15 部、乾性油 3 0 部、テルベン 5 0 部とからなるフニス 9 5 部を加え、均一になるまで練り込み、製品とする。

#### 比較例 1

トリプチルチンオキサイド(TBTO)10 部、ロジンアミンB部、アクリル酸系樹脂5部、 ジオクチルフタレート5部、キシレン35部、 及びイソプロピルアルコール37部を配合し、 均一になるまで、練り込む。少量のキシレンを 用い粘度を調整し製品とする。

#### 比較例 2

Ⅱ-(4-クロロフエニル)マレイミド10 部、ロジンアミン8部、アクリル酸系樹脂5部、ジオクチルフタレート5部、キシレン35部、及びイソプロピルアルコール(IPA)31部を配合し、均一になるまで練り込む。少量のキシレンを用い、粘度を調整し、製品とする。比較例3

(7)

	_
(8)	

1 - ( 4 - フルオロフエニル ) マレイミド10

部、ロジンアミン8部、アクリル酸系樹脂5部、

ジオクチルフタレート5部、キシレン35部及

びイソプロピルアルコール57部を配合し、均

一になるまで練り込む。少量のキシレンを用い

次に、試験例を挙げ、具体的に本発明を説明

ポリエチレン製漁約を50 cm×50 cmの大き

さに切断し、実施例1,2及び比較例1,2及

びるで得た強料中に、る分間浸漬し乾燥した後、

梅面下(梅域は外岸水の流入が少ない内筒)1

皿以内に、垂下して、4週間後のヌタ付着成育

程度を、網重量増から求め、楽剤の効力を判定

粘度を調整し、製品とする。

試験例1

供試楽剤	4週間後の重量増(9)
実施例 1	0
実施例 2	0
比較例 1	7 5
比較例 2	1 0 2
比較例 5	. 1 4 5
無処理区	1 8 3

実験海域においては、4週間ではメタの付着 のみであつたが、本発明薬剤のメタの付着防止 効力は、顕著に認められた。

### 試験例2

防網塗料塗布の30 cm × 20 cm 鉄板に、実施例2,3及び比較例1,2で得た塗料を2回塗り重た、総水面下1~2 m(海域は、外洋水が比較的多く流入する内内で、メタ及びヒドラ、アオサの付着が特に多い)に垂下し、5日ごとに引き上げ、メタ及びヒドラ、アオサの付着を観察した。

楽 剤	付着生物	10 El	30	45	60	75	90
実施例 2	x s	-	-	-		_	
•	ヒドラ	-	-	_	-	-	
	アオサ	-		_	-	-	-
<b>実施例 3</b>	7 9	_	_	1	-	-	-
	ヒドラ	_	_	-	-	_	-
	アオサ	_	-	1	_	-	-
比較例 1	<b>y</b> 9		.+	+	#	#	##
	ヒドラ	_	-	_	-	+	#
	アオサ	_	-	-	+	+	#
比較例 2	у 9	_	+	+	##	##	##
	ヒドラ	-	-	_	_	++	#
	アオサ	-	-	-	+	#	##
無処理	X 9	+	#	##	##	##	##
(防鉀塗料)	ヒドラ	-	+	#	##	##	##
<b>強布鉄板</b>	アオサ	T-	+	#	##	##	##

一:鉄板上にヌタ(及びヒドラ、アオサ)の成育 が全く認められない。

+\*鉄板上に量以下の重量のヌタ(及びヒドラ、

(9)

ac

特開昭55-40608 (4)

以上の説明から明らかをように、本発明によ ればヌタの付着防止を充り達成することができ、 したがつて微楽に寄与するところが大である。

三菱化成工業株式会社

アオサ)が付着生育する。

#:鉄板上に3以上2以下の重量の生物が付着

**る**。

#### 試験例 5

武龄位、一遇式后却水系統海水流量 10,000 . ゴノ時間冬期3ヶ月間、実施例4亿基ずいて調 製した薬剤を1日10日、1日に1回1時間往 入した(海水への薬剤機度は、1 ppm となる) 効果の判定は、海水中に10m×10mのスレ ート板を聞き、40日後及び3ヶ月後の、スレ ート3枚(表、裏)に付滑するヌタをかきとり、 重量を創定し、薬剤の効力を判定した。

	4 0 日後のヌタ増加齢	5 ケ月後のヌタ増加量
実 施 例 4	· 0.29	1 8 P
薬剤無姦加水路	2 0. 1 9	2 2 4 9

特許出脳人

##: 鉄板上に<sup>1</sup>2以上の重量の生物が付着生育す

海水冷却用水路における薬剤効力の確認試験。